

Číslo překážky	Y-JTSK [m]	X-JTSK [m]	WGS 84 Longitude	WGS 84 Latitude	Popis překážky	Nadmořská výška vrcholu objektu [m]	Nadmořská výška paty objektu [m]	Relativní výška objektu [m]	Penetruje	Bezpečnostní plocha [m]	Přechodová plocha denní [m]	Přechodová plocha noční [m]	Přibližovací (vzletová) plocha denní [m]	Přibližovací (vzletová) plocha noční [m]	Ochranná plocha APAPI pravá (směr 28) [m]
1	474657,95	1104784,78	18° 13' 49,03"	49° 48' 12,84"	roh budovy	237,06	229,97	7,10	Ano		-3,13	3,43			
2	474654,35	1104775,01	18° 13' 49,16"	49° 48' 13,17"	štít budovy	237,60	230,00	7,59	Ano		-6,93	2,39			
3	474650,72	1104765,20	18° 13' 49,30"	49° 48' 13,49"	roh budovy	237,06	230,06	7,00	Ano		-11,83	0,28			
4	474658,57	1104783,11	18° 13' 48,99"	49° 48' 12,89"	roh budovy hromosvod	239,15	229,99	9,16	Ano		-2,66	4,75			
5	474665,78	1104780,66	18° 13' 48,62"	49° 48' 12,95"	hromosvod	239,14	228,49	10,65	Ano		-9,51	3,29			
6	474655,73	1104774,67	18° 13' 49,09"	49° 48' 13,17"	štít hromosvod	239,60	230,01	9,59	Ano		-6,15	3,74			
7	474652,18	1104766,17	18° 13' 49,23"	49° 48' 13,46"	roh budovy hromosvod	239,15	230,03	9,11	Ano		-10,09	2,08			
8	474658,82	1104783,44	18° 13' 48,98"	49° 48' 12,88"	roh budovy světlo	238,78	229,97	8,81	Ano		-2,98	4,38			
10	474681,93	1104774,99	18° 13' 47,79"	49° 48' 13,09"	roh budovy světlo	238,80	229,17	9,64	Ano		-25,30	1,59			
11	474643,85	1104733,46	18° 13' 49,51"	49° 48' 14,54"	roh budovy světlo	237,93	229,51	8,41	Ne		-34,76	-5,88			
12	474614,86	1104748,81	18° 13' 51,02"	49° 48' 14,12"	světlo	237,44	229,67	7,77	Ne					-0,28	
14	474613,67	1104745,75	18° 13' 51,07"	49° 48' 14,22"	hromosvod	238,59	229,67	8,92	Ano					0,47	
16	474635,90	1104745,69	18° 13' 49,96"	49° 48' 14,16"	roh budovy	235,82	229,72	6,10	Ne		-33,81	-1,07			
18	474611,97	1104758,60	18° 13' 51,21"	49° 48' 13,81"	roh budovy	235,30	229,69	5,61	Ne		-42,06	-18,16		-1,57	
19	474599,84	1104764,18	18° 13' 51,83"	49° 48' 13,67"	roh budovy	235,36	229,78	5,59	Ne			-17,08		-1,72	
21	474586,82	1104771,79	18° 13' 52,52"	49° 48' 13,46"	roh budovy	235,41	229,51	5,89	Ne			-3,00			
22	474618,47	1104784,74	18° 13' 50,99"	49° 48' 12,95"	světlo čerpací stanice	232,93	229,88	3,05	Ne		-21,32	-7,07		-0,74	
25	474593,39	1104767,75	18° 13' 52,17"	49° 48' 13,57"	štít hromosvod	237,72	229,76	7,97	Ano			-13,89		0,59	
26	474591,60	1104795,72	18° 13' 52,38"	49° 48' 12,67"	strom	238,29	230,30	7,99	Ne		-27,87	-3,28			
27	474594,64	1104809,68	18° 13' 52,29"	49° 48' 12,21"	lampa	235,88	230,92	4,96	Ne		-19,02	-7,43			
28	474595,90	1104820,45	18° 13' 52,27"	49° 48' 11,86"	strom	242,34	230,41	11,93	Ne		-4,71	-2,80			
29	474577,37	1104831,86	18° 13' 53,24"	49° 48' 11,55"	strom	243,59	231,24	12,35	Ne		-10,55				
30	474578,34	1104847,89	18° 13' 53,27"	49° 48' 11,03"	roh budovy	237,77	232,00	5,77	Ne				-6,50		
31	474606,86	1104836,71	18° 13' 51,80"	49° 48' 11,31"	plot hřiště	233,72	230,31	3,41	Ne			-10,45	-3,53		
32	474618,02	1104869,01	18° 13' 51,38"	49° 48' 10,24"	plot hřiště	233,80	230,44	3,36	Ne			-9,43	-7,17		

C1 - Tabulka zaměřených bodů

OP heliportu LKOZ

33	474696,22	1104858,03	18° 13' 47,44"	49° 48' 10,37"	WDI 1	254,86	230,61	24,25	Ano		-21,43	5,45			
34	474696,03	1104844,19	18° 13' 47,39"	49° 48' 10,82"	WDI 2	243,88	230,95	12,93	Ano		-22,47	0,97			
35	474646,15	1104889,83	18° 13' 50,07"	49° 48' 09,49"	lampa	239,22	231,35	7,87	Ne		-27,80	-13,35			
37	474694,01	1104836,72	18° 13' 47,45"	49° 48' 11,07"	roh budovy	236,84	230,94	5,89	Ne		-22,78	-2,21			
38	474673,52	1104836,85	18° 13' 48,48"	49° 48' 11,12"	roh budovy	234,30	230,87	3,42	Ne		-10,96	-1,04			
39	474690,60	1104832,25	18° 13' 47,61"	49° 48' 11,22"	roh budovy	234,34	230,82	3,52	Ne		-19,71	-1,99			
40	474679,95	1104843,49	18° 13' 48,18"	49° 48' 10,89"	meteo	240,47	230,91	9,57	Ano		-14,03	0,88			
41	474685,22	1104839,40	18° 13' 47,90"	49° 48' 11,00"	anténa	240,29	230,99	9,30	Ano		-15,03	1,62			
42	474736,55	1104828,36	18° 13' 45,30"	49° 48' 11,22"	lampa	237,09	230,83	6,26	Ne			-5,93			
43	474724,37	1104803,50	18° 13' 45,80"	49° 48' 12,05"	lampa	236,74	230,49	6,25	Ne		-37,33			-1,32	-2,24
44	474708,88	1104776,87	18° 13' 46,46"	49° 48' 12,95"	lampa	236,26	229,92	6,34	Ne					-0,85	-1,65
56	474683,98	1104804,79	18° 13' 47,82"	49° 48' 12,12"	světlo návěstidla	230,79	228,63	2,17	Ne		-13,75	-8,51		-2,37	-2,66
57	474632,49	1104822,62	18° 13' 50,46"	49° 48' 11,69"	světlo APAPI	230,93	229,92	1,02	Ano	0,06					
58	474630,84	1104816,90	18° 13' 50,52"	49° 48' 11,88"	světlo APAPI	230,92	229,92	1,01	Ano	0,05					
62	474841,30	1104780,37	18° 13' 39,87"	49° 48' 12,47"	lampa	243,48	231,59	11,89	Ne					-9,43	-12,25
63	474821,41	1104774,87	18° 13' 40,84"	49° 48' 12,70"	lampa	243,45	231,50	11,95	Ne					-7,26	-9,79
64	474831,11	1104755,52	18° 13' 40,27"	49° 48' 13,30"	lampa	243,37	231,59	11,79	Ne					-9,16	-11,94
65	474821,84	1104746,42	18° 13' 40,70"	49° 48' 13,62"	lampa	243,52	231,57	11,95	Ne					-8,21	-10,88
70	475012,47	1104640,10	18° 13' 30,74"	49° 48' 16,52"	strom	254,80	226,20	28,60	Ne					-23,49	
71	475008,55	1104709,06	18° 13' 31,23"	49° 48' 14,30"	strom	251,61	228,21	23,40	Ne					-23,85	-29,55
72	475035,25	1104761,91	18° 13' 30,13"	49° 48' 12,53"	strom	253,95	232,44	21,51	Ne					-22,91	-28,79
73	474676,38	1104831,39	18° 13' 48,31"	49° 48' 11,29"	živý plot túje	233,26	230,87	2,39	Ne		-10,15	-0,03			
75	474689,97	1104828,78	18° 13' 47,62"	49° 48' 11,33"	živý plot túje	233,16	230,80	2,36	Ne		-17,98	-1,43			

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil:

Ing. Martin Krejčík

Datum:

17.8.2021

Číslo ověření:

094-3-2021