

Číslo překážky	Y-JTSK [m]	X-JTSK [m]	WGS 84 Longitude	WGS 84 Latitude	Popis překážky	Nadmořská výška vrcholu objektu [m]	Nadmořská výška paty objektu [m]	Relativní výška objektu [m]	Výška objektu nad plochou heliportu [m]	Penetruje	Základní plocha [m]	Přechodová plocha denní [m]	Přibližovací a vzletová plocha denní [m]
1	614825,88	1022917,59	16° 09' 59,63"	50° 24' 37,14"	střed heliportu	370,93	357,34	13,59	0,00	Ne	0,00		
2	614821,78	1022870,49	16° 09' 59,56"	50° 24' 38,67"	nástavba pavilon B	377,42	356,22	21,20	6,49	Ne		-18,46	
3	614816,20	1022867,61	16° 09' 59,83"	50° 24' 38,79"	nástavba pav.B - anténa	378,59	356,31	22,28	7,66	Ne		-23,33	
4	614820,73	1022898,77	16° 09' 59,78"	50° 24' 37,77"	tunel pavilon B	373,09	356,46	16,63	2,16	Ne		-3,73	
5	614817,52	1022902,89	16° 09' 59,96"	50° 24' 37,65"	vzduch	372,34	356,69	15,65	1,41	Ne		-1,18	
6	614793,42	1022862,15	16° 10' 00,94"	50° 24' 39, 4"	WDI	379,77	358,42	21,35	8,84	Ne		-29,52	
7	614759,09	1022866,43	16° 10' 02,69"	50° 24' 39, 02"	pavilon E roh budovy	381,78	361,39	20,39	10,85	Bod mimo ochranná pásma			
8	614753,94	1022861,49	16° 10' 02,92"	50° 24' 39,20"	pavilon E hromosvod	386,36	361,61	24,75	15,43	Bod mimo ochranná pásma			
9	614798,92	1022903,88	16° 10' 00,91"	50° 24' 37,68"	pavilon K roh	381,29	357,94	23,35	10,36	Ne		-8,33	
10	614800,52	1022915,61	16° 10' 00,89"	50° 24' 37,30"	pavilon K roh	381,30	358,07	23,23	10,37	Ne		-0,71	
11	614799,83	1022931,27	16° 10' 01, 2"	50° 24' 36,80"	pavilon K roh	381,26	359,73	21,53	10,33	Ne		-1,16	
12	614784,34	1022986,05	16° 10' 02,11"	50° 24' 35, 9"	pavilon J roh	384,27	361,21	23,06	13,34	Ne			-3,69
13	614788,64	1022989,41	16° 10' 01,91"	50° 24' 34,97"	pavilon J roh	381,28	361,33	19,95	10,35	Ne			-7,13
14	614783,15	1022984,02	16° 10' 02,16"	50° 24' 35,16"	pavilon J světlo	385,17	361,12	24,05	14,24	Ne			-2,40
15	614798,78	1022931,58	16° 10' 01, 7"	50° 24' 36,79"	pavilon K světlo	382,17	359,80	22,37	11,24	Ne		-1,21	
16	614798,27	1022906,33	16° 10' 00,95"	50° 24' 37,61"	pavilon K světlo	382,19	358,00	24,19	11,26	Ne		-7,36	
17	614798,14	1022905,28	16° 10' 00,95"	50° 24' 37,64"	pavilon K hromosvod	382,49	357,95	24,54	11,56	Ne		-7,69	
18	614799,39	1022914,44	16° 10' 00,94"	50° 24' 37,34"	pavilon K hromosvod	382,50	358,08	24,42	11,57	Ne		-1,13	
19	614797,93	1022932,72	16° 10' 01,12"	50° 24' 36,76"	pavilon K hromosvod	382,47	359,99	22,48	11,54	Ne		-1,49	
20	614779,69	1022955,91	16° 10' 02,17"	50° 24' 36, 8"	pavilon J hromosvod	386,25	361,30	24,95	15,32	Ne		-10,44	
21	614781,81	1022971,22	16° 10' 02,15"	50° 24' 35,58"	pavilon J hromosvod	386,29	361,22	25,07	15,36	Ne		-4,92	
22	614783,27	1022985,26	16° 10' 02,16"	50° 24' 35,12"	pavilon J hromosvod	385,82	361,17	24,65	14,89	Ne			-2,03
23	614811,48	1023030,59	16° 10' 01, 0"	50° 24' 33,56"	strom	393,27	372,24	21,03	22,34	Ne			-3,09
24	614782,00	1023044,25	16° 10' 02,56"	50° 24' 33,23"	strom	393,47	368,16	25,31	22,54	Ne			-8,47
25	614789,57	1023098,30	16° 10' 02,49"	50° 24' 31,47"	strom	403,84	374,74	29,10	32,91	Ne			-10,32

26	614867,86	1023021,85	16° 09' 58,10"	50° 24' 33,63"	strom	391,99	367,72	24,27	21,06	Bod mimo ochranná pásma			
27	614808,60	1022924,38	16° 10' 00,54"	50° 24' 36,99"	vchod do pavilonu K	373,86	358,46	15,40	2,93	Ne		-1,50	
28	614809,90	1022928,03	16° 10' 00,49"	50° 24' 36,87"	vchod do pavilonu K	373,86	358,67	15,19	2,93	Ano		0,59	
29	614815,66	1022926,32	16° 10' 00,19"	50° 24' 36,90"	zábradlí	372,12	358,67	13,45	1,19	Ano		1,05	0,81
30	614812,99	1022921,35	16° 10' 00,30"	50° 24' 37, 7"	zábradlí	372,12	358,24	13,88	1,19	Ano		0,22	
31	614820,81	1022906,06	16° 09' 59,82"	50° 24' 37,53"	zábradlí	371,73	356,91	14,82	0,80	Ano	0,80	0,14	
32	614822,74	1022905,59	16° 09' 59,72"	50° 24' 37,54"	zábradlí	371,71	356,77	14,94	0,78	Ano	0,78	0,39	

Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 02.10.2020

Číslo ověření: 118-3-2020