

Legenda:

Ochranné pásmo nesměrového majáku NDB L L (LIBOC):

Ochranné pásmo systémů je tvořeno třemi sektory, pro které platí:

Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény o poloměru 25 m. V sektoru A:



- terén musí být vyrovnán,
- nejsou přípustné jakékoliv stavby,
- je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu.

Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 25 m a 100 m. V sektoru B:

- jsou přípustné jen stavby neobsahující ocelové konstrukce,
- objekty nesmí překročit kuželovou plochu se stoupáním +3,8° (1:15) a vrcholem 1,7 m pod úrovní paty antény (země),
- je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu.

Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 100 m a 250 m. V sektoru C:

- nejsou přípustné velké průmyslové stavby, rozvody atd.
- nesmí objekty překročit kuželovou plochu se stoupáním +3,8° a vrcholem 1,7 m pod úrovní paty antény (země),
- je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu,
- je minimální přípustná vzdálenost od osy antény:
 - sdělovací vedení a vedení NN 100 m,
 - vedení VN do 22 kV 150 m,
 - vedení VN do 110 kV 200 m,
 - vedení VVN nad 200 kV 300 m,
 - elektrifikace železnic 200 m.

01	02 / 2013	Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Zpracování příponinek ÚCL
Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<div><div><div>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</div></div><div>TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz</div></div>					
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ	DOKUMENTACE
 TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Č. ZAKÁZKY	Dokumentace
					11-2900-0006
Ochranné pásmo NDB L L, LKPR					POČET FORM.
					2 A4
					DATUM
					12 / 2010
					MĚŘÍTKO
					1 : 5 000
					Č. KOPIE
					ČÁST
Situace letecké plochy					Č. PŘÍL.
					-
					3